

# ULTRACARE KERANET

Koncentrovaný čistiací prípravok na báze kyselín v tekutej forme na odstraňovanie cementových zvyškov z porcelánových, keramických povrchov a povrchov odolných proti kyselinám. Vhodný na čistenie po úplnom ukončení obkladačských prác, na odstraňovanie solných výkvetov, vodného kameňa a zvyškov hrdze



## POPIS

**UltraCare Keranet** je určený na čistenie povrchov v interiéri a exteriéri (vrátane fasád), vyškárovaných s použitím cementových škárovacích mált na odstraňovanie cementových zvyškov po lepení a škárovaní, pri zachovaní vyplnenej škáry.

## VLASTNOSTI A VÝHODY

**UltraCare Keranet** je výrobok vhodný na použitie na povrchoch odolných proti kyselinám ako sú napr. porcelán, keramika, sklenená mozaika, terracotta a prírodný kameň s odolnosťou proti kyselinám. Používa sa na odstraňovanie stôp nečistôt vzniknutých v priebehu inštalácie ako sú zvyšky cementových lepiacich a škárovacích mált, pričom po operácii je dosiahnutý dokonale očistený povrch. Výrobok slúži tiež na odstránenie vodného kameňa, výkvetov a zvyškov hrdze.

## INFORMÁCIE O VÝROBKU

**UltraCare Keranet** je tekutý čistiací prípravok s možnosťou riedenia s vodou, v závislosti od miery znečistenia. Výrobok sa riedi s vodou v hmotnostnom pomere 1:10 alebo 1:5, t.j. 1 diel **UltraCare Keranet** a 5 až 10 dielov vody. Tiež je možné prípravok použiť v neriedenom stave pri odstraňovaní engoby z porcelánového alebo keramického povrchu.

**UltraCare Keranet** je na báze špeciálnych organických kyselín, ktorého výhodou je rovnaká agresívna účinnosť smerom k zvyškom cementovej škárovacej malty a výkvetom ako majú oveľa silnejšie kyseliny (napr. kyselina chlorovodíková, sírová atď.) bez toho, aby prichádzalo k uvoľňovaniu vysoko nebezpečných toxických výparov. V každom prípade sa odporúča pri práci zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti. Za predpokladu správnej aplikácie, **UltraCare Keranet** nepoškodzuje škáry, a to i v prípade, že boli použité farebné odtiene škárovacích mált.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **UltraCare Keranet** nepoužívajte na mramor alebo vápenných kameňoch vo všeobecnosti, materiáloch na báze vápenca alebo cementového terazza.
- **UltraCare Keranet** nepoužívajte na keramických obkladochých prvkoch alebo smaltovaných povrchoch nádrží, pokiaľ nie sú odolné proti kyselinám.
- Pri práci s **UltraCare Keranet** používajte gumené ochranné rukavice a okuliare, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou alebo oblečením.

- Pred použitím si overte, že čistený povrch je odolný proti kyselinám. V prípade pochybností sa odporúča najskôr vykonať skúšobný test.
- **UltraCare Keranet** nenechávajte pôsobiť na škáre príliš dlhý čas a pri čistení používajte značné množstvo vody na odstránenie všetkých zvyškov čistiaceho prípravku, ktoré by v opačnom prípade mohli spôsobiť zmeny farebného odtieňu škáry.
- **UltraCare Keranet** nespôsobuje poškodenie kovových alebo zinkovaných povrchov, avšak, vzhľadom na širokú dostupnosť rôznych materiálov na trhu, vykonajte najskôr skúšobný test s rôznymi koncentraciami.

## SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím výrobku sa uistite, že povrch určený na očistenie je kyselinovzdorný. V prípade pochybností sa odporúča najskôr vykonať skúšobný test. Pred aplikáciou **UltraCare Keranet** ochráňte všetky ostatné povrchy, ktorý by mohli byť poškodené náhodným kvapnutím výrobku. Povrchy určené k čisteniu pred aplikáciou **UltraCare Keranet**, ak sú veľmi nasiakavé (Cotto Toscano, pórovitá keramika, prírodný kameň atď.), je potrebné dôkladne navlhčiť vodou.

Prípravok aplikujte zriedený s vodou, v závislosti od množstva zvyškov na povrchu (1:10 alebo 1:5) a druhu ošetrovaného povrchu. Postupujte po menších častiach a nechajte pôsobiť 5 minút. Následne pokračujte v čistení s použitím jednoduchého zariadenia alebo brúsnou podložkou. Potom zozbierajte zvyšky tekutého roztoku a povrch dôkladne opláchnite čistou vodou. V prípade výskytu väčšieho množstva zvyškov na povrchu bude nevyhnutné opakovať čistiacu operáciu.

**UltraCare Keranet** je možné používať len na dokonale vytvrdnutých škárovacích maltách (1 až 10 dní podľa druhu použitej škárovacej malty). V prípade, že je nutné odstrániť čerstvé zvyšky v čase inštalácie, odporúča sa použiť na tento účel **UltraCare Keranet Easy**, podľa inštrukcií uvedených v príslušnom technickom liste výrobku.

## SPOTREBA

V závislosti od pomeru zriedenia, stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu.

## BALENIE

**UltraCare Keranet** sa dodáva v 1 kg a 5 kg baleniach (kanistre).

## SKLADOVANIE

**UltraCare Keranet** môže byť skladovaný po dobu 24 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

## BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na [www.mapei.sk](http://www.mapei.sk).

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Konzistencia:                  | tekutina        |
| Farba:                         | transparentná   |
| Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):  | 1,10            |
| pH:                            | 1,1             |
| Pracovná teplota:              | od 0°C do +40°C |
| Čakacia doba pred opláchnutím: | 5 minút         |

## UPOZORNENIE

*Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.*

**Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## PRÁVNE OZNÁMENIE

*Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.*

*Aktuálne technické listy sú k dispozícii na [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.**