

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Ochranný polymérny prípravok vo vodnom roztoku s odolnosťou proti vzniku škvŕn a prirodzeným vzhľadom



OBLASTI POUŽITIA

UltraCare Stain Protector W Plus je ochranný prípravok proti vzniku škvŕn pri ošetroení terracotty, tehál, prírodného kameňa, mramoru a žuly (vrátane lešteného povrchu), porcelánových obkladových prvkov, cementových obkladov a umelého kameňa v interiéri a exteriéri.

UltraCare Stain Protector W Plus znižuje nasiakavosť vody, oleja a mastných látok do povrchu, čím následne uľahčuje ich čistenie a údržbu. Ošetroené povrchy sú vhodné na styk s potravinami. Výrobok je vhodný na použitie na podlahy a steny, pracovné dosky, kuchynské a kúpeľňové dosky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Stain Protector W Plus je ochranný prípravok vo vodnom roztoku proti vode a olejom. **UltraCare Stain Protector W Plus** nevytvára povrchový film, nemení farebný vzhľad, má veľmi nízky vplyv na priepustnosť vodných pár a je UV stabilný.

UltraCare Stain Protector W Plus vysychá rýchlo a jednoducho sa aplikuje. Vďaka tomu, že prípravok je vo vodnom roztoku, aplikácia nemusí byť realizovaná na úplne suché povrchy, za predpokladu, že sú jednotného vzhľadu (bez škvŕn a vlhkých máp).

Odoláva prevádzkovému zaťaženiu a má veľmi nízky vplyv na zmenu protišmykových parametrov. Pri aplikácii sa uvažuje s použitím prípravku v jednej vrstve. Ošetroené povrchy sú pochôdzne už po 2 hodinách od aplikácie (v bežných podmienkach pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pred aplikáciou výrobku vždy vykonajte najskôr skúšobný test na skrytom mieste pre overenie estetického efektu.

Ošetroenie povrchu je možné, z dôvodu údržby, po určitej dobe zopakovať, v závislosti od typu obkladového materiálu, expozície atmosférických vplyvov, stupňa prevádzkového zaťaženia, ktorému by mal odolať.

Nepoužívajte výrobok v prípade predpovede dažďa niekoľko hodín po aplikácii.

Pri použití a vysychaní prípravku v interiéri zaistite dostatočné vetranie miestnosti.

SPÔSOB POUŽITIA

UltraCare Stain Protector W Plus je pripravený na priame použitie. Balenie pred použitím samostatne premiešajte.

V závislosti od okolitých podmienok, prípravok aplikujte po 12 až 24 hodinách od očistenia podkladu na čistý, suchý alebo mierne vlhký povrch. Uistite sa, že povrch je úplne suchý a čistý. Povrch, vrátane škár, rovnomerne ošetríte. Zvyšky prípravku odstráňte ešte pred vyschnutím (5 až 10 minút pri bežných podmienkach) čistou handričkou.

Po vyschnutí (cca. 1-2 hodiny) je možné aplikovať druhú vrstvu podľa postupu uvedeného vyššie. Aplikácia ďalších vrstiev je potrebná v prípade veľmi nasiakavých povrchov. Ošetrené povrchy sú pochôdzne po 2 hodinách od aplikácie.

Neaplikujte na veľmi chladné a horúce povrchy (viac ako +35°C a menej ako 5°C). Povrchy ošetrené s použitím prípravku **UltraCare Stain Protector W Plus** sa odporúča čistiť pomocou neutrálneho prípravku **UltraCare Multicleaner**, zriedeným podľa informácií uvedených v technickom liste výrobku.

Na obzvlášť savé podklady naneste na suché a čisté povrchy nepodliehajúce vzliňajúcej vlhkosti základný náter **Antipluviol W** (bezfarebný, vodoodpudivý, silan-siloxanový impregnačný náter vo vodnej roztoku).

Nasledovnú aplikáciu **UltraCare Stain Protector W Plus** môžete vykonať po úplnom vyschnutí základného náteru (najmenej 24 hodín za dobrých poveternostných podmienok).

SPOTREBA

1 liter **UltraCare Stain Protector W Plus** je možné použiť na cca. 40 m² povrchu (v jednej vrstve), podľa nasiakavosti a povrchovej úpravy materiálu.

Výdatnosť výrazne ovplyvňuje stupeň nasiakavosti povrchu a typ povrchovej úpravy obkladového materiálu.

BALENIE

UltraCare Stain Protector W Plus sa dodáva v 1 l baleniach.

SKLADOVANIE

UltraCare Stain Protector W Plus môže byť skladovaný po dobu 36 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	homogénna tekutina
Farba:	bezfarebná
pH pri 20°C čistého prípravku:	7,5
Hustota pri +20°C:	1,01 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií

ÚDAJE PRE POUŽITIE

Miešací pomer:	prípravené na priame použitie
----------------	-------------------------------

Povrchové vyschnutie:	1-2 hodiny
Pochôdnosť:	2 hodiny
Aplikačná teplota:	od +5°C do +35°C

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji



+421-2-4020 4511



www.mapei.sk



info@mapei.sk

11016-4-2024-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

