

ULTRACARE STAIN REMOVER

Hustý čistiaci prípravok vo vodnom roztoku na odstraňovanie organických škvŕn



VLASTNOSTI A VÝHODY

Vysokoučinný profesionálny čistiaci prípravok vo vodnom roztoku, hustej konzistencie, s extrakčnou silou, na odstraňovanie organických škvŕn z terracotty, prírodného a umelého kameňa a betónových povrchov.

Výrobok je špeciálne vyvinutý na odstraňovanie mastných škvŕn z nasiakavých povrchov. Tiež je vhodný na efektívne odstránenie voskov na báze vody a metalických voskov.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Stain Remover využíva kombináciu vysokej odmastovacej schopnosti s prítomnosťou absorpčných minerálnych zahusťovadiel. Škvŕna, emulgovaná detergentnou zložkou, je pritiahnutá k povrchu a zapracovaná do zložky minerálneho zahusťovadla, pričom následne sa odstráni so zvyškami vyschnutého prípravku. Účinnosť prípravku závisí od charakteru znečistenia, stupňa penetrácie do povrchu, určeného na ošetrovanie.

V prípade mimoriadnych údržbárskych prác sa môže prípravok použiť na dokončenie čistiacich operácií zrealizovaných pomocou iných výrobkov z produktovej skupiny radu **UltraCare** (ako sú napr. **UltraCare HD Cleaner** alebo **UltraCare Multicleaner**) pri mimoriadnych údržbových zásahoch.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte na leštených a/alebo voskových povrchoch, dreve, linoleu, gume, PVC, živicových povrchových úpravách a povrchoch ošetrených ochrannými prípravkami.
- V niektorých prípadoch môže čistiaca operácia realizovaná s použitím **UltraCare Stain Remover** zmeniť vzhľad povrchu v porovnaní s neošetreným povrchom.
- V prípade zvlášť hlbokých škvŕn, hlavne na kompaktných materiáloch, sa môže stať, že po čistení sa objavia ťažko odstrániteľné šmuhy.
- Vždy vykonajte najskôr predbežný test na vyhodnotenie účinnosti prípravku a jeho kompatibility s povrchom, ktorý sa má ošetrovať.

SPÔSOB POUŽITIA

UltraCare Stain Remover pred použitím premiešajte. Následne aplikujte prípravok v vrstve hrúbky cca. 1 až 3 mm na miesto zasiahnuté škvŕnou. Prítomný prach na povrchu pred čistením je potrebné odstrániť. Povrchy určené k ošetrovaniu musia byť suché.

Prípravok nechajte pôsobiť až do úplného vyschnutia, čo môže trvať od 12 do 24 hodín. Reakcia je ukončená v okamihu zmeny farby a úplného vytvrdnutia.

Následne zvyšky mechanicky odstráňte pomocou špachtle alebo kefou, uistite sa, že tento spôsob je kompatibilný s ošetrovaným povrchom. Vyvarujte sa použitiu abrazívneho náradia na citlivých povrchoch.

Vypláchnite povrch dostatočným množstvom vody.

V prípade stáleho výskytu škvŕn aj po opláchnutí a uschnutí, čistiacu operáciu je možné zopakovať.

SPOTREBA

Spotreba je výrazne ovplyvnená množstvom a typom znečistenia a tiež druhom povrchu, na ktorý je prípravok aplikovaný.

Spotreba cca. 1 l **UltraCare Stain Remover** v hrúbke 1 mm na ploche 1 m². Vždy sa odporúča najskôr vykonať predbežný test za účelom určenia presnej spotreby prípravku.

BALENIE

UltraCare Stain Remover sa dodáva v 0,5 l nádobách.

SKLADOVANIE

UltraCare Stain Remover môže byť skladovaný v originálnom uzatvorenom balení po dobu 36 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

CHEMICKO - FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

pH (+20°C) čistého výrobku:	12
Hustota(+20°C):	1,25 g/cm ³
Konzistencia:	pasta
Farba:	béžová
Zápach:	charakteristický

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji



+421-2-4020 4511



www.mapei.sk



info@mapei.sk

11025-4-2024-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

