

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Špeciálny vysoko viskózný čistiaci prípravok na odstraňovanie epoxidových zvyškov. Vďaka viskozite je vhodný pre aplikácie na steny



POPIS

UltraCare Epoxy Off Gel je vysoko viskózný prípravok na odstraňovanie epoxidových zvyškov výrobkov ako napr. **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design** atď. z povrchu keramických obkladových prvkov a mozaiky.

VLASTNOSTI A VÝHODY

UltraCare Epoxy Off Gel je výrobok, ktorý jednoducho odstraňuje zvyšky epoxidových škárovacích mált a je vhodný na použitie na nenasiakavých povrchoch ako napr. porcelán, glazovaná keramika a sklo.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

UltraCare Epoxy Off Gel je koncentrovaný gél pripravený na priame použitie. Je určený na odstránenie zvyškov, škvŕn epoxidových škárovacích mált, bez uvoľňovania škodlivých emisií.

Pri správnom použití čistiaceho prípravku **UltraCare Epoxy Off Gel** nedochádza k poškodeniu keramického a skleneného povrchu, rovnako aj epoxidovej škáry.

Vďaka viskozite je vhodný pre aplikácie na steny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte na leštený mramor alebo iný leštený prírodný kameň.
- Nepoužívajte na drevené povrchy.
- Nepoužívajte na metakrylátové povrchy.
- V prípade použitia **UltraCare Epoxy Off Gel** na materiáloch s neznámou povrchovou odolnosťou, vykonajte najskôr skúšobný test, či výrobok nespôsobuje poškodenie jeho povrchu.
- Pred použitím čistiaceho prostriedku ochráňte všetky povrchy, ktoré by mohli byť priamym kontaktom poškodené.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** nespôsobuje poškodenie kovových alebo pozinkovaných povrchov, avšak vzhľadom na veľké množstvo materiálov dostupných na trhu sa odporúča vykonať najskôr skúšobný test.

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím výrobok pretrepte v balení. Výrobok je pripravený na priame použitie a nevyžaduje riedenie. **UltraCare Epoxy Off Gel** aplikujte na povrch s použitím štetca alebo valčeka a nechajte pôsobiť niekoľko minút (15-20 minút, podľa miery znečistenia).

Pokračujte v čistení pomocou čistiaceho nástavca Scotch-Brite® a potom povrch dôkladne opláchnite veľkým množstvom čistej vody. Vysokú účinnosť ma prípravok aj na čerstvo aplikovaných epoxidových škárovacích maltách. Pri čistení už dlhšiu dobu vyzretých škárovacích maltách alebo veľmi ťažko odstrániteľných zvyškov je nevyhnutné nechať pôsobiť dlhší čas (do 30 minút) alebo čistiacu operáciu opakovať.

Pri aplikácii na podlahe je možné na čistenie použiť jednokotúčové čistiace zariadenie.

SPOTREBA

1 liter **UltraCare Epoxy Off Gel** je vhodný na čistenie plochy cca. 15 m². Spotreba závisí od pomeru zriedenia, stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu.

BALENIE

UltraCare Epoxy Off Gel sa dodáva v 1 l nádobách.

SKLADOVANIE

UltraCare Epoxy Off Gel je možné skladovať po dobu 24 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení a na chladnom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	tekutina
Farba:	opalizujúca
Hustota:	1,10 g/cm ³
pH:	9
Pracovná teplota:	0°C až +40°C
Čakacia doba pred opláchnutím:	15-20 minút (30 minút v prípade tuhších zvyškov)

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku

MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

11002-03-2023-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

